

SINEXCEL

INTERSTELLAR

EV-laadpaal



INTERSTELLAR

EV-laadpaal



Nominaal vermogen	7 kw	11 kW	22 kW
In- & uitgangsvermogen	1-fase 230 V	3-fase 400 V	3-fase 400 V
In- & uitgangstroom	32 A	16 A	32 A
Afmetingen (B x D x H)	406 x 162 x 450 mm		
Gewicht	5 kg	7,5 kg	7,5 kg
Toepassingen	Commercieel en residentieel gebruik		
Installatie	Muurbevestiging / Stand-alone laadpaal		
Connector	IEC Type 2		
Kabellengte	3 m		
Frequentie	50/60 Hz		
Beveiligingsgraad	IP65		
Aardlekschakelaar	Type A 30mA + DC 6mA		
EMC	Klasse B		
Meting	MID meter		
Beveiligingsfuncties	Oververhittings-, blikseminslag-, kortsluit- en aardingsbescherming, overstroom- en spanningsbeveiliging		
Certificatie	CE, TUV mark, RCM, TR25, UKCA		
Bedrijfstemperatuur	-30 °C tot +55 °C		
Relatieve vochtigheid	5 % tot 95 %		
Communicatiemethode	LAN / 4G / WiFi (optioneel)		
Communicatieprotocol	OCPP-J 1.6/2.0		
Betalingsmethode	NFC / RFID / Plug and Charge / APP (optioneel)		
Optionele functies	Verlengd Bluetooth-bereik, Load Balancing-systeem		